



ISIS L2 PM

LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS DALI 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS L2 PM

Produktcode: IS164685


Art: LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte DALI aus Messing und PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	20 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3090 lm
Lichtstrom der quelle	3510 lm
Leuchteneffizienz	154 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728031800
Gewicht NTTO	2.4 Kg
Gewicht BTTO	2.9 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.035 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.31 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20599	PM2	Weiß		