



ISIS L3 PM

LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K#



ISIS L3 PM

Produktcode: ISI64195

Art: LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm| Stahlseile Anhänger (mit

Zuleitung) 100 cm |

Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	400 mm		
Länge	400 mm		
Höhe	400 mm		
Durchmesser	ø 400 mm		
Scharnierlänge	1000 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK06		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch


Energieverbrauch	27 W	
Schutz vor Eindringen	IP40	
Steckdose	LED modul	
Klemme	keiner	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck	


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm	
Lichtstrom der quelle	4440 lm	
Leuchteneffizienz	144 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	









TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728027650
Gewicht NTTO	3.4 Kg
Gewicht BTT0	4.1 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20601	РМЗ	Weiß	příslušenství		