



ISIS P2A PM

LED-5L06E300Z11/PM2A/L40 B 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P2A PM

Produktcode: ISI70356


Art: LED-5L06E300Z11/PM2A/L40 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Weiß | LED-Pendelleuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 40 cm |



Technische Daten

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	250 mm
Länge	250 mm
Höhe	250 mm
Durchmesser	ø 250 mm
Scharnierlänge	400 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrische Daten

Energieverbrauch	14 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	72 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	116 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	72 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	116 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2010 lm
Lichtstrom der quelle	2280 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

Logistische Daten

EAN	8591728210960
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20724	PM2A (250mm)	Weiß	