



## ISIS P2A PM-M

LED-5L06E300Z11/PM2AM/L60 NL DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P2A PM-M

Produktcode: ISI70962

Art: LED-5L06E300Z11/PM2AM/L60 NL DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | LED-Pendelleuchte DALI | matter PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 60 cm |



## Technische Daten


Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	250 mm
Länge	250 mm
Höhe	250 mm
Durchmesser	Ø 250 mm
Scharnierlänge	600 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	14 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	41 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	66 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	66 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	106 Stck
Schaltstrom	≤ 7,5 A / 16 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2090 lm
Lichtstrom der quelle	2380 lm
Leuchteneffizienz	149 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

EAN	8591728213428
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20725	PM2AM (250mm)	Weiß		