



## ISIS P3 PE

---

LED-5L06E600Z11/PE3/a5 C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3 PE

Produktcode: ISI61894

Art: LED-5L06E600Z11/PE3/a5 C 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel

Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | Schirm aus Polyethylen|  
Stabpendel 100 cm |



## Technisch



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab     |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | Polyethylen         |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005     |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Decke               |
| Breite             | 400 mm              |
| Länge              | 400 mm              |
| Höhe               | 400 mm              |
| Durchmesser        | ø 400 mm            |
| Scharnierlänge     | 1000 mm             |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | keiner              |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

## Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck   |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4070 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4630 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 150 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728018054        |
| Gewicht NTTO   | 3.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.109 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                 | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20530       | PE3  | Weiß  | příslušenství |  |           |