



## ISIS P3 PM

---

LED-5L06E600Z11/PM3/a5/NK1W NL 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3 PM

Produktcode: IS163459

Art: LED-5L06E600Z11/PM3/a5/NK1W NL 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: LED-Kombi-Notleuchte aus poliertem Edelstahl mit Pendel und PMMA-Schirm.



## Technisch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Notfall kombiniert               |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                  |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                 |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl              |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 400 mm                           |
| Länge              | 400 mm                           |
| Höhe               | 400 mm                           |
| Durchmesser        | ø 400 mm                         |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                          |
| Montageloch        | keiner                           |
| Kabeldurchgang     | keiner                           |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |



## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4   |
| Notzeit  | 1 Std.    |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 36 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 40 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 64 Stck   |

## Leuchtend

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3910 lm     |
| Lichtstrom der Quelle                    | 4440 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 170 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 144 lm/W    |
| Temperatur                               | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|  |              |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728022198        |
| Gewicht NTTO   | 3.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.109 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20601       | PM3  | Weiß  |              |  |           |