



ISIS P3 PM-M

LED-5L06E600Z11/PM3M/a4 MS 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PM-M

Produktcode: ISI64438

Art: LED-5L06E600Z11/PM3M/a4 MS 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte ON/OFF aus Messing und mattierter PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Scharnierlänge	800 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Lichtstrom der quelle	4440 lm
Leuchteneffizienz	144 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728029586
Gewicht NTTO	3.2 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.102 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20602	PM3-M	Weiß			