



ISIS P5 PM

LED-5L07E1050Z11/PM5/a1 B DALI 3K##



ISIS P5 PM

Produktcode: ISI60005

Art: LED-5L07E1050Z11/PM5/a1 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte

mit LED | dimmbares DALI | PMMA-Schirm

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Anhänger - Stab		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	600 mm		
Länge	600 mm		
Höhe	600 mm		
Durchmesser	ø 600 mm		
Scharnierlänge	200 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	keiner		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK06		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	38 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	6810 lm	
Lichtstrom der quelle	7740 lm	
Leuchteneffizienz	141 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter









TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728011871
Gewicht NTTO	5.2 Kg
Gewicht BTT0	7.8 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.278 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
				•	
20///	DME	W-:0			
20666	PM5	Weiß			