



ISIS S3 PM

LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NK3HST B 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S3 PM

Produktcode: ISI60400

Art: LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NK3HST B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Pendelleuchte
LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
PMMA-Schirm| Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht)
100 cm |



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C


Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	keiner

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Lichtstrom der quelle	4440 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Logistik

EAN	8591728152840
Gewicht NTTO	3.6 Kg
Gewicht BTTO	4.4 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.072 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 länge	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20601	PM3	Weiß	příslušenství		