



## ISIS S3 PM HP

---

LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3 PM HP

Produktcode: ISI64335

Art: LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | PMMA-Schirm|  
Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                 |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel               |
| Basismaterial      | Stahl                            |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                     |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 400 mm                           |
| Länge              | 400 mm                           |
| Höhe               | 400 mm                           |
| Durchmesser        | Ø 400 mm                         |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                          |
| Montageloch        | 3xØ5mm                           |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                          |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |

## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 52 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 7300 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 8290 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 140 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728028558        |
| Gewicht NTTO   | 3.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.1 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|---|-----------|
| 20601       | PM3  | Weiß  | příslušenství |  |           |