



## ISIS S3 PM-M

LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NK3HST NL 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3 PM-M

Produktcode: ISI61543

Art: LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NK3HST NL 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST  |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl          |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 400 mm                       |
| Länge              | 400 mm                       |
| Höhe               | 400 mm                       |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrisch

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Energieverbrauch      | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen | IP40      |
| Steckdose             | LED modul |
| Akku-Typ              | LiFePO4   |
| Notzeit               | 3 Std.    |
| SELFTEST              | ja        |
| Klemme                | keiner    |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 4070 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 4630 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728157074        |
| Gewicht NTTO   | 3.6 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.4 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|--|-----------|
| 20602       | PM3-M | Weiß  | příslušenství |  |           |