



KUMA LE3

LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

KUMA LE3

Produktcode: KUM70488



Art: LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze LED-Pendelleuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	150 mm
Länge	150 mm
Höhe	535 mm
Durchmesser	ø 150 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	1xø14mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	31 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modül
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4540 lm
Lichtstrom der quelle	5220 lm
Leuchteneffizienz	146 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728138769
Gewicht NTTO	3.9 Kg
Gewicht BTTO	4.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20139	437	Weiß		