



MATAR 1

LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR 1

Produktcode: MAT71530


Art: LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Decke oder Wand
LED-Licht EIN/AUS | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	600 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	9 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	105 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	63 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1140 lm
Lichtstrom der quelle	1600 lm
Leuchteneffizienz	126 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728140984
Gewicht NTTO	0.65 Kg
Gewicht BTTO	0.85 Kg
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33519	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	Weiß Ral9003			
33520	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	Schwarz Ral9005	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20608	PC71	Weiß	příslušenství	