

MATAR 2

LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 3K##



MATAR 2

Produktcode: MAT71038

Art: LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

ON/OFF und Polycarbonat-Schirm

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	aluminium		
Schattenmaterial	opales Polycarbonat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	spring		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	900 mm		
Länge	60 mm		
Höhe	46 mm		
Montageloch	2xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	14 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	105 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	63 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	1640 lm
Lichtstrom der quelle	2310 lm
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728140908
Gewicht NTTO	0.65 Kg
Gewicht BTT0	0.85 Kg
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20609	PC72	Weiß			