



## TANIA P2 HP

---

LED-5L08E950Z11/298/a4 B DALI 4K##



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TANIA P2 HP

Produktcode: TAN62798

Art: LED-5L08E950Z11/298/a4 B DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | TRIPLEX OPAL  
mundgeblasener Glasschirm| Stabpendel 80 cm |



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                   |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 400 mm                            |
| Länge              | 400 mm                            |
| Höhe               | 520 mm                            |
| Durchmesser        | ø 400 mm                          |
| Scharnierlänge     | 800 mm                            |
| Montageloch        | 3xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 59 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 8450 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 9600 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 143 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728123512        |
| Gewicht NTTO   | 7.55 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 9.35 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.189 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.5 m                |
| Paket 1 länge  | 0.51 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.52 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20129       | 298  | Weiß  |  |           |