



## TILIA 2

---

LED-1L33EMP700NU3/PC33 NK3HST 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 2

Produktcode: TIL69826


Art: LED-1L33EMP700NU3/PC33 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |  
Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|



## Technisch

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten              |
| Basismaterial      | Stahl                       |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat         |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                |
| Schattenfarbe      | Weiß                        |
| Schatten halten    | Faltsystem                  |
| Montageort         | Wand / Decke                |
| Breite             | 400 mm                      |
| Länge              | 400 mm                      |
| Höhe               | 70 mm                       |
| Montageloch        | 4xØ5mm                      |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                     |
| Energieklasse      | D                           |
| Schlagfestigkeit   | IK10                        |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C         |




## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4             |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| SELFTEST                                       | ja                  |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3530 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 5270 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 103 lm/W    |
| Temperature                              | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728159504        |
| Gewicht NTTO   | 2.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 2.5 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.015 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.41 m               |
| Paket 1 länge  | 0.41 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.09 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

### Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20528       | PC33 | Weiß  | příslušenství |  |           |