



## TITAN 4

---

LED-6L51E1050KN10/PM10 DALI 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 4

Produktcode: TIT73001


Art: LED-6L51E1050KN10/PM10 DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | PMMA-Schirm



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	650 mm
Länge	650 mm
Höhe	150 mm
Durchmesser	ø 650 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04




## Elektrisch

Energieverbrauch	100 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	6 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	11 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	10 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	18 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	10010 lm
Lichtstrom der quelle	15160 lm
Leuchteneffizienz	100 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728133467
Gewicht NTTO	5.4 Kg
Gewicht BTTO	6.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.08 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.68 m
Paket 1 länge	0.69 m
Paket 1 höhe	0.17 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20515	PM10	Weiß		