



ERIS CV2

IN-12KV64/412C*

WWW.OSMONT.CZ

ERIS CV2

Kód produktu: ERI52173

Typ: IN-12KV64/412C*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	100 mm
Průměr	Ø 340 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistická data


EAN	8591728521738
Hmotnost NTT0	3.2 Kg
Hmotnost BTTO	3.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.034 m ³
Balení 1 šířka	0.382 m
Balení 1 délka	0.382 m
Balení 1 výška	0.234 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20131	412C	bílá - černá		