



KUMA 3A

IN-12BK1/435*

WWW.OSMONT.CZ

KUMA 3A

Kód produktu: KUM43091



Typ: IN-12BK1/435*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	150 mm
Délka	150 mm
Výška	302 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	1xØ14mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistická data

EAN	8591728430917
Hmotnost NTT0	1.76 Kg
Hmotnost BTTO	1.96 Kg
Počet kartonů	1 ks
Balení 1 šířka	0.16 m
Balení 1 délka	0.16 m
Balení 1 výška	0.32 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20138	435	bílá	