

SATURN LE2

LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

SATURN LE2

Kód produktu: SAT67432

Typ: LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.







Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	130 mm
Průměr	ø 490 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	31 W
Stupeň krytí	IP20
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Spínací proud	5 A / 50 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	3260 lm
Světelný tok zdroje	4800 lm
Měrný výkon	105 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Logistická data

EAN	8591728136123
Hmotnost NTTO	8.76 Kg
Hmotnost BTTO	9.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.065 m^3
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20052	482	bílá		